



PANEL SŁONECZNY MONOKRYSTALICZNY

100W MAXX

36 ogniw
Monokrystalicznych


100W
Maksymalna moc



DANE TECHNICZNE


INDEKS	P0007
MODEL	100W Maxx
Moc maksymalna (Pmax) [W]	100
Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) [V]	18
Prąd mocy maksymalnej (Imp) [A]	5,56
Napięcie obwodu otwartego (Voc) [V]	21,6
Prąd zwarcia (Isc) [A]	6,12
Maksymalne napięcie systemu	1000VDC(IEC)
Tolerancja mocy wyjściowej	+3%
Ogniwa	Monokrystaliczne
Wymiary modułów [mm]	910x670x35
Waga [kg]	6,3
Przewód	90cmx2x4.0mm MC4
Gwarancja	5 lat
Bus Bar	5BB
Puszka przyłączeniowa	IP65
Grubość szkła (szkło hartowane)	3,2mm
Rama	czarna

RYSUNEK TECHNICZNY (mm)




CHARAKTERYSTYKA

prądowo-napięciowa



mocowo-napięciowa



ISO9001
ISO14001
OHSAS18001
IEC TS 62941



BIS



Parametry elektryczne podane na etykiecie produktu mogą nieznacznie różnić się od podanych w specyfikacji.



Airly sp. z o.o.
ul. Mogilska 43
31-545 Kraków
Poland

contact@airly.org
map.airly.org
airly.org